






SNID GEGNUM STOFU



SNID GEGNUM HERBERGI



SNID GEGNUM GEYMSLU

Skráningartafla: Lækjarbotnaland 15					Skrásetjari: Guðmundur H. Sveinsson												
Landnúmer: 116972					Kennitala: 200480-xxx												
Matshlutanúmer: 99					Dags.: 1.7.2016												
Uppskipting og lýsing					Útgáfa: 4.01b												
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	D17	
Lokun	Rými hæð-roð	Notkun texti	Höfuð-flokkun	Eignar-hald	Botnflötur m²	Milliflötur m²	Stigar m²	Op m²	Brúttóflötur m²	Brúttóflötur sh < 1,8	Salarhæð min	Salarhæð max	Brúttó rúmmál m³	Nettóflötur m²	Birt flatarmál m²	Réttmála skiptarúmmál m³	Skipta-rúmmál m³
		Matshluti			70,3				70,3				177,4	63,0	70,3		146,270
		Botn											14,1				
	01	1. hæð			70,3				70,3				163,3	63,0	70,3		
A	0101	Fristundahús	N	0101	67,6				67,6		2,00	2,75	157,7	61,0	67,6	2,33	142,130
A	0102	Útgeymsla	N	0101	2,7				2,7		1,98	2,11	5,6	2,0	2,7	2,07	4,140
Athugasemdir																	
Samelgnir sumra																	
Eignarhald																	
	Eignar-hald	Notkun texti	Birt flatarmál m²	Skiptarúmmál													
				Séreign m³	Séreign og sameign m³												
	0101	Fristundahús	70,3	146,270	146,270												
		Alls	70,3	146,270	146,270												

Húslýsing:

Undirstöður eru simastaurar, þvermál 250 mm að jafnaði með 150cm. millibili á langveginn. Á þá koma dregarar 2"x7". Gólfbitar eru 50 x 120 mm c/c 600 mm. Einangrun í gólf er 100 mm steinull. Á gólfbita er klætt með 12 mm krossviðarplötum. Útveggjagrindur eru 45 x 95 mm c/c 600 mm. Útveggir eru einangradir með 100 mm steinull. Þak er einangrad með 100 mm steinull. Veggjagrind er klædd með 12mm krossvið. Útveggjaklæðning er 1"x 6" klætt "en þaa to". Veggir að innan eru plötuklæddir. Þakbitar eru 50 x 120 mm c/c 600 mm. Í húsinu er reykskynjari og 6 L duftslökkvitæki.

LÆKJARBOTNALAND 15
Reyndarteikning

SKRÁNINGARTAFLA OG SNID M.K. 1:50 Dags : júl 2016

SVEINN ÍVARSSON /ARKITEKT
KT. 130254-7649

INDRIDI INDRIDASON MTFI