

Álfhólsvegur - gönguþverun við Meltröð



TILLAGA AÐ BREYTINGUM

Fyrirkomulag innaksturs á hliðargötu fært í sama horf og við Skálaheiði austur á Álfhólsvegi. Þar er ekið yfir upphækkaða gangbraut áður en ekið er inná hliðargötu.

Mælt er með að þar sem ekið er yfir gangstíg sé götukantur tekinn niður og göngustígur látinn halda sínu plani, frekar en að lækka göngustíg niður í hæð götu.

- Gönguþverun færð nær gatnamótum.
- Beygt inná hliðargötu eftir gangbraut.
- Agaðra gangstéttarrými.
- Akstur yfir gangsstéttar afmarkaður.
- Beygjuradiusar þrengdir.
- Göturými fegrað & trjám plantað.

Kostir:
Beinni og greiðfærari stígar.
Lægri ökuhraði.
Fegurri og agaðri götumynd.

Skýringar

- | | | | |
|--|--|--|----------------------------|
| | núverandi stígar | | óbreyttur götukantur |
| | tröppur | | nýr hár vélsteyptur kantur |
| | nýjir stígar | | flái upp á gangstétt |
| | leyfður akstur yfir göngustíg | | niðurtekt gangstéttar |
| | akstur yfir bæjarland, grassteinn | | yfirborðsmálning |
| | núverandi grasbelti | | beygjuradius fólksbils |
| | nýtt grasbelti | | 1m hæðarlínur |
| | kvöð um bilastæði á lóð skv. lóðablaði | | |
| | götutré | | |



Grasstein eða svipað yfirborðsefni mætti nota til að afmarka og skilgreina svæði utan götu á bæjarlandi sem aka má yfir að einkalóðum.

NÚVERANDI ÁSTAND

Ekið hratt inná samsíða 30km/klst hliðargötu yfir gangbraut um mjög víða beygju.

Illá skilgreint gangstéttarrými.

Bílar á núverandi stæðum í göturými hamla umferð fótgangandi og skerða sjónlengdir.

Hlykkjótt gönguleið sem þverar tvær samsíða götur.

VSÓ RÁÐGJÖF

20331
Kópavogur
ÁLFHÓLSVEGUR GÖNGUÞVERUN
Breytingar, förhönnun

1. DRÖG

14.4.2020
Teikn: OG
Hnitak. ISN93
Kvarði: 1:200 & 1:500 á A2



