Nr.	X-hnit	Y-hnit
244	21951.2567	14602.1131
250	21910.7567	14593.6131
251	21910.7567	14581.6131
252	21914.0067	14581.6131
253	21914.0067	14556.6131
254	21955.2567	14556.6131
255	21955.2567	14583.1131
255a	21967.4566	14583.1131
256	21950.2567	14593.6131
256a	21950.2567	14602.1131

Nr.	X-hnit	Y-hnit
258	21967.4566	14602.1131
258a	21967.4566	14599.1131
271	21951.9260	14552.6131
272	21893.7567	14552.6131
273	21893.7567	14475.8700
274	21897.7523	14471.6820
275	21952.8600	14469.0900

Nr.	X-hnit	Y-hnit
301	21978.3000	14552.8000
302	21974.3000	14552.8000
303	21974.3000	14548.8000
304	21978.3000	14548.8000

5a
F=16 m²
2,50x2,50

X=21950
Y=14450

VESTURVÖR

KVÖÐ UM HLJÓÐVARNARVEGG

1-3
F=4807 m²
1
3
5
7
F=1840 m²
4h+kj
3h+kj

KVÖÐ UM HOLRÆSI

Kvöð um bílastæði :
Sjá gildandi deiliskipulag
ásamt skilmálum.

KVÖÐ UM GAGNKVÆMAN UMFERÐARRÉTT FYRIR LÓÐIR NÚMER 7 OG 16-18

9
28a-34a
20a-26a
16a-18a
16-18

X=21900
Y=14600

SKÝRINGAR OG ATHUGASEMDIR:

- BUNDIN BYGGINGARLÍNA NEÐSTU HÆÐAR
- ÓBUNDIN BYGGINGARLÍNA NEÐSTU HÆÐAR
- BUNDIN BYGGINGARLÍNA EFRI HÆÐA
- ÓBUNDIN BYGGINGARLÍNA EFRI HÆÐA

BYGGINGARLÍNUR Í LÓÐARMÖRKUM ERU BUNDNAR NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM.

- KVÖÐ UM BÍLASTÆÐI
- KVÖÐ UM BÍLASTÆÐI FYRIR HREYFIHAMLAÐA.

Athugasemdir og kvaðir :

Kvöð er um að allir göngustígar og gangstéttar inni á lóðum skuli vera opnir fyrir almennri umferð gangandi og hjólandi vegfarenda.

Heimilt er að hafa drenlagnir og heimæðabrunna utan lóða, þar sem byggingar ná út í lóðarmörk, ef sýnt er fram á að öðru verði ekki komið við.

Tæknideild Kópavogs
Mæliblað

Naustavör 5a og 7

Hönnunardeild 12.01.2016

Mkv.	1:500
Deilisk. samþ. í bæjarstj.	22.03.2005
M.	Mannvit hf
R.	Mannvit hf
T.	Mannvit hf
	Naustavör5aog7.dwg
	02.117.1

Skjal sótt af 0000000000' dags: 11.11.2026